

产品系列	72V系列			60V系列			48V系列		
电池型号	T72-100	T72-150	T72-200	T60-100	T60-150	T60-200	T48-100	T48-150	T48-200
电池类型	磷酸铁锂 (LFP)			磷酸铁锂 (LFP)			磷酸铁锂 (LFP)		
标称电压(V)	76.8			60.8			51.2		
电压范围(V)	67.2-86.4			53.2-68.4			44.8-57.6		
标称容量(ah)	100	150	200	100	150	200	100	150	200
标称电量(kWh)	7.68	11.52	15.36	6.08	9.12	12.16	5.12	7.68	10.24
充电电流(A)	50	75	100	50	75	100	50	75	100
持续放电电流(A)	100	150	200	100	150	200	100	150	200
30S瞬间放电电流(A)	200	300	300	200	300	300	200	300	300
工作温度(充电, °C)	0 ~ 50 °C(可选配加热/散热系统)			0 ~ 50 °C(可选配加热/散热系统)			0 ~ 50 °C(可选配加热/散热系统)		
工作温度(放电, °C)	-20-55 °C(可选配加热/散热系统)			-20-55 °C(可选配加热/散热系统)			-20-55 °C(可选配加热/散热系统)		
工作湿度 (%)	0-95 %			0-95 %			0-95 %		
外形尺寸(长/宽/高,mm)	1100*435*205	1200*435*355	1100*435*255	1000*435*205	950*435*355	1000*435*255	900*435*205	1200*435*255	900*435*255
电池重量(kg)	75	115	145	65	95	120	55	80	95
循环寿命(次)	3000 @25°C			3000 @25°C			3000 @25°C		
通信协议	RS485/CAN			RS485/CAN			RS485/CAN		